

## Générateur FIOULCOMPACT, un chauffage air chaud autonome à montage simplifié, livré prêt à poser



Outre sa gamme de générateurs standards ou de générateurs de compensation d'air à bruleur fioul ou gaz de 70 à 750 kW, AIRLAT a conçu une gamme de générateurs monobloc avec bruleur fioul, à très haut rendement énergétique équipé et raccordé d'origine de tous les raccordements bruleur, réservoir et thermostat qui le destine à une mise en place rapide et immédiate sans aucune installation hormis le conduit de fumées.

La gamme des générateurs FC100 – 87 kW et FC140 – 133 kW, tout en étant équipé d'origine d'un réservoir à fonction de socle, destiné à l'utilisation autonome, peut être aussi raccordé sur une cuve fioul externe.

2 ou 3 têtes orientables et multidirectionnelles à ailettes réglables garantissent une distribution d'air haute pression à plusieurs dizaines de mètres.

Une fabrication traditionnelle de qualité sur châssis : Des atouts incontournables :

- 2 ou 3 têtes de soufflage multidirectionnelles orientables
- Double Panneau Sandwich isolé de laine de roche
- Bruleur Fioul RIELLO, N° 1 mondiale avec présence SAV dans toutes régions de France
- Chambre de combustion tout INOX AISI 430
- Echangeur tout INOX AISI 430
- Rendement plus de 92 %
- Groupe électro-ventilateur haute pression et haut rendement à moteur séparé

Applications :

- Atelier mécanique VL ou PL
- Atelier de carrosserie
- Contrôle technique des centres de diagnostics
- Atelier de montage de pneus

Les « plus » technologique :

- Rendement de + de 90%
- Le meilleur rapport qualité/prix
- Faible entretien
- Pas ou peu d'installation
- Soufflage par tête(s) orientable(s)
- élévation de la température instantanée
- Déshumidification de l'air ambiant
- Chauffage de tout le volume du local
- Possibilité de distribution d'air par gainé




Groupe électro ventilateur



Echangeur INOX



Bruleur fioul RIELLO



Double panneau sandwich



Tête de soufflage



Chambre combustion INOX